

Außenwandverkleidung als waagerechte Fassadenverkleidung

Produkt: DURApatina Rhombusleiste

Profilquerschnitt 21x65mm
Standardlänge: 4000mm, 5000mm und 6000mm

als Rhombusleiste in Standardqualität „Premium keilgezinkt“

die behandelte Massivholzfassade mit natürlichem Holzcharakter DURApatina Massivholzschalung Weisstanne mit feinem Bandsägeschnitt, mit der auf Leinölbasis entwickelten Vergrauungslasur und durch ein spezielles Floatbrushverfahren ins Holz eingearbeitet und somit im Prinzip wartungsfrei und durchgehend gleichmäßig vorvergraut.

Durch das Verfahren wird eine hohe Eindringtiefe bzw. hohe Einbringmenge erzielt, und damit ein gleichmäßiges Holzbild. Da das Material im Holz eingelagert wird entsteht keine Oberflächenbeschichtung!

Astarme Qualität gem. Qualitätskriterien DURAsidings, Rift- bzw. Halbrifteinschnitt

- **Stark wasserabweisend** durch Hydrophobierung
- **Schutz vor oberflächlichem Pilzbefall**
- Schutz vor oberflächlichen **Schimmel- u. Algenbewuchs**
- Keine filmbildende Oberfläche, **kein Abblättern**
- Kein Enthaften, keine Blasenbildung, keine Wasserränder
- Die natürliche Vergrauung wird **durch Oxidation beschleunigt**
- **Beschichtung nach Flaot-Brushverfahren**

Produktgarantie: 15 Jahre auf nicht streichen

Schnittkanten: Schnittkanten sind gegebenenfalls zu brechen
Sämtliche Schnittkanten müssen im Hirnholzbereich mit der entsprechenden original Beistreichfarbe 1-fach nachgestrichen werden.

Farbton: **nach Wahl des Architekten aus DURApatina Farbkollektion**

Richtqualität: DURApatina Massivholzschalung

Befestigung: In Unterkonstruktionsleiste mittels 1 Stk A2 Schrauben z.B. 4,0x50mm pro Kreuzungspunkt.

Lieferant: Woodpecker Group AG
Heuberg 7
4051 Basel

.....m²

.....CHF