

Außenwandverkleidung als senkrechte Leistenkonstruktion in sichtbarer Befestigungsausführung

Produkt: **DURApatina Deckleiste keilgezinkt**
die behandelte Massivholzfassade mit natürlichem Holzcharakter
DURApatina Massivholzschalung Weisstanne
Sichtseite mit feinem Bandsägeschnitt,

Profilquerschnitt 21x65mm
 21x92mm
 21x116mm
 21x140mm
 als Rechteckprofil
Längen: 3000mm bis 6000mm auf Maß
 Längsstöße sind fachgerecht auszuführen

Ausführung: **Ausführung und Anteile des jeweiligen Profils gem. den Plänen des Architekten**

Qualität: **DURApatina Premium keilgezinkt**
Allseitig mit DURApatina Oberfläche vorvergraut.
Astarmer Qualität gem. Qualitätskriterien DURAsidings, Rift- bzw. Halbrifteinschnitt

- Starke Hydrophobierung (reduzierte Wasseraufnahme)
- Schutz vor oberflächlichen Schimmel- u. Algenbewuchs
- UV-Schutz durch UV-Schutzpigmentierung
- keine Blasenbildung, keine Wasserränder

Produktgarantie: 15 Jahre auf nicht streichen

Schnittkanten: Schnittkanten sind gegeben falls zu brechen
Sämtliche Schnittkanten müssen im Hirnholzbereich mit der entsprechenden original Beistreichfarbe 1-fach nachgestrichen werden.

Farbton: Aus DURA PATINA Farbkollektion nach Angabe des Architekten

Richtqualität: DURApatina Massivholzschalung

Befestigung: In vor beschriebene Unterkonstruktionsleiste mittels 1 Stk A2 Schrauben z.B. 4,0x50mm pro Kreuzungspunkt.

Lieferant: Woodpecker Group AG
Heuberg 7
4051 Basel

.....m²

.....CHF