

[\(http://www.groupe-thebault.com/\)](http://www.groupe-thebault.com/)[\(LEISTUNGSERKLÄRUNG.html?\)](#)

[page=dop_de&id_dop=14&lang=fr&action=converser&var_lang=de&redirect=http%3A%2F%2Fwww.groupe-thebault.com%2FLEISTUNGSERKLÄRUNG.html%3Fpage%3Ddop_de%26amp%3Bid_dop%3D14%26amp%3Blang%3Dfr](#)

[\(LEISTUNGSERKLÄRUNG.html?\)](#)

[page=dop_de&id_dop=14&lang=fr&action=converser&var_lang=en&redirect=http%3A%2F%2Fwww.groupe-thebault.com%2FLEISTUNGSERKLÄRUNG.html%3Fpage%3Ddop_de%26amp%3Bid_dop%3D14%26amp%3Blang%3Dfr](#)

[\(LEISTUNGSERKLÄRUNG.html?\)](#)

[page=dop_de&id_dop=14&lang=fr&action=converser&var_lang=nl&redirect=http%3A%2F%2Fwww.groupe-thebault.com%2FLEISTUNGSERKLÄRUNG.html%3Fpage%3Ddop_de%26amp%3Bid_dop%3D14%26amp%3Blang%3Dfr](#)

>>

[ACCUEIL \(HTTP://WWW.GROUPE-THEBAULT.COM/\)](http://www.groupe-thebault.com/)[TEBOPLY \(-GAMME-TEBOPLY-.HTML\)](#) [TEBOPIN \(-GAMME-TEBOPIN-.HTML\)](#)[TEBOPOPLAR \(-LES-PRODUITS-CONNEXES-.HTML\)](#)[PRODUITS CONNEXES \(-PRODUITS-CONNEXES-.HTML\)](#)[LE GROUPE \(-LA-GAMME-THEBAULT-.HTML\)](#)[ENVIRONNEMENT \(-ENVIRONNEMENT-58-.HTML\)](#) [NEWS \(-NEWS-60-.HTML\)](#)[Accueil \(http://www.groupe-thebault.com/\)](http://www.groupe-thebault.com/) > [Rechercher \(LEISTUNGSERKLÄRUNG.html\)](#)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LEISTUNGSERKLÄRUNG 14
N°

Firma : GROUPE THEBAULT 47, rue des Fontenelles, 79460 Magné,
France

1- Kenncode:	SPERRHOLZ 100% OKOUME EN 636-3 S	
2- Typennummer:	TEBOPLY 100% OKOUME IM AUßENBEREICH 25 mm	
3- Verwendungszweck:	TRAGEND –AUßENBEREICH	
4-HERSTELLER :	JEAN THEBAULT SAS 47, rue des Fontenelles, 79460 Magné, France	
E-Mail	info@groupe-thebault.com	
Web Seite	www.groupe-thebault.com	
5- Bevollmächtigter :		
6-System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :	2+	
7- Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle erstellt durch	FCBA (0380)	
8- Europäische Technische Bewertung :		
9- ERKLÄRTE LEISTUNGEN	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
WESENTLICHE MERKMALE		
Dicke (mm)	25	
Furnieranzahl	11	
Rohdichte (kg/m3)	450 (+/- 10%)	
Brandverhalten	D-s2, d0	
Formaldehydabgabe	E1	
Klasse	EN 636-3 S	
FESTIGKEIT		
Zugfestigkeit parallel zur Faserrichtung (N/mm²)	9,5	

Zugfestigkeit quer zur Fasserrichtung (N/mm ²)	14	
Druckfestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm ²)	15,6	
Druckfestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm ²)	22,9	
Biegefestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm ²)	18,1	
Biegefestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm ²)	35	
Rollenschubfestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm ²)	1,4	
Rollenschubfestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm ²)	NPD	
Panelschubfestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm ²)	7	EN 13986: 2004
Panelschubfestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm ²)	7	

ELASTIZITÄTSMODUL

Zugfestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm ²)	3744
Zugfestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm ²)	5506
Druckfestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm ²)	3744
Druckfestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm ²)	5506
Biegefestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm ²)	3545
Biegefestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm ²)	5705

Rollenschubfestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm²)	91
Rollenschubfestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm²)	91
Panelschubfestigkeit parallel zu den Decklagen (N/mm²)	552
Panelschubfestigkeit rechtwinklig zu den Decklagen (N/mm²)	552
Eindruckwiderstand	NPD
Stoßwiderstand	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit - Feucht	70 µ
Wasserdampfdurchlässigkeit - Trocken	200 µ
Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)	λ = 0,13
Schallabsorption Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz	0,1
Schallabsorption Frequenzbereich 1000 Hz à 2000 Hz	0,3
Gehalt an Pentachlorphenol	PCP < 5 ppm
Modifikationsbeiwert kmod	Klasse der Lasteinwirkungsdauer
	Ständig Lang Mittel Kurz Sofortige
	0,60 0,55 0,65 0,70 0,90

Verformungsbeiwert kdef


Nutzungsklasse

1	2	3
0,80	1,00	2,50

Biologische Dauerhaftigkeit 3
Gefährdungsklasse

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. 4. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :
Jean – Charles THEBAULT, Präsident
Erstellt in Magné am 01/07/2013




RECHERCHE PAR
DOMAINE D'EMPLOI



(-RECHERCHE-PAR-
DOMAINE-D-
EMPLOI-.html)
CONSTRUCTION &
MAISONS OSSATURE BOIS
(-CONSTRUCTION-
MAISONS-OSSATURE-
BOIS-.html)
MENUISERIE &
AGENCEMENT
(MENUISERIE-
AGENCEMENT,6.html)
CARROSSERIE &
TRANSPORT
(CARROSSERIE-
TRANSPORT,13.html)

[EMBALLAGE & CAISSERIE](#)

[\(EMBALLAGE-](#)

[CAISSERIE,14.html\)](#)

[NAUTISME](#)

[\(NAUTISME,15.html\)](#)

[APTITUDES
TECHNIQUES](#)

[DECLARATION DE
PERFORMANCE](#)



[\(-Aptitudes-\(DOP\)](#)



[techniques-.html\)](#)

[\(DECLARATION-DE-
PERFORMANCE-
DOP.html\)](#)

[CLASSIFICATIONS DES](#)

[CONTREPLAQUÉS](#)

[\(CLASSIFICATIONS-DES-](#)

[CONTREPLAQUES.html\)](#)

[CERTIFICATIONS.](#)

[DECLARATION DE](#)

[PERFORMANCE \(DOP\) &](#)

[LABELS \(CERTIFICATIONS-](#)

[DECLARATION-DE.html\)](#)

[CONSEILS DE MISE EN](#)

[ŒUVRE \(CONSEILS-DE-](#)

[MISE-EN-OEUVRE,17.html\)](#)

[PRESTATIONS](#)

[COMPLÉMENTAIRES](#)

[\(PRESTATIONS-](#)

[COMPLEMENTAIRES.html\)](#)

[CONTACT \(CONTACT.html\)](#)

[TÉLÉCHARGER \(TELECHARGER.html\)](#)

[MENTIONS LÉGALES \(MENTIONS-LEGALES.html\)](#)

2010-2014 [Asteur \(http://www.asteur.fr/\)](http://www.asteur.fr/) — Groupe THEBAULT

[Plan du site \(spip.php?page=plan\)](#) | [Se connecter \(spip.php?](#)

[page=login&url=LEISTUNGSERKLARUNG.html%3Fpage%3Ddop_de%26amp%3Bid_dop%3D14%26amp%3Blang%3Dfr\)](#) |  [RSS 2.0 \(spip.php?page=backend\)](#)