



RHINO HAUSTÜRROHLING

Exklusiv - unsere Rhino Haustürrohlinge

Rohlinge in dampfdiffusionsoffener Bauweise mit umlaufendem Stahlrahmen. Formstabilitätsgarantie auch bei dunklen Oberflächen enthalten. Decks in 9 mm Sperrholz und MDF Medite 100 % Exterior. Hydrophobierung wird nicht verlangt. Oberflächenfräsungen bis 5 mm Tiefe möglich. Ab 68 mm kein vorgehängtes Doppel notwendig. RC2 geprüftes Element möglich.

Vorzüge

- ✓ Formstabilitätsgarantie auch bei dunklen Farben bis RAL 9005 Signalschwarz
- ✓ Wasserdampfdiffusionsoffen – ohne Aluzwischenlage. Feuchtigkeitsregulierung verhindert Schimmelbildung.
- ✓ 9 mm Sperrholz oder MDF-Deck ermöglicht bis 5 mm tiefe Fräsungen
- ✓ Integrierter Kabelkanal bei Rohlingen mit U-Stahlrahmen

Im Shop bestellen

Kontakt und Beratung

Download Broschüre

YouTube Kabelkanal



Schallschutz

32 dB und 42 dB möglich

Wärmedämmung

1,15 W/m²K Standardmittellage
1,70 W/m²K Schallschuttmittellage
bis 0,80 W/m²K möglich

Sonderausführungen

Lichtausschnitte und Höhen
bis 4500 mm

Einleimer

Kiefer, Lärche, Eiche und
Red Grandis

Gestaltung

RAL-Farben und über 30 Furniere